



System OR1

(Enkelt Omvänt Rullsystem)

OR1

Ett heltäckande system som täcker stora ytor utan glipor eller springor med endast en duk. Systemet drivs via en motor samt kan monteras vertikalt eller med minst 20° lutning.

Egenvikt på systemet gör att duken rullas ut hängande eller liggande på befintlig konstruktion alternativt bärtrådar vid drift.

Styrgejder behövs endast på en sida, hela utfallshöjden. OR1 systemet kan seriekopplas, vid vertikalt montage, via exempelvis en 90° vinkelknut som medför att man kan köra flera dukar på flera sidor samtidigt.

Täckande systemstorlek från 4000mm – 60 000mm bredd samt med maximalt 6000mm utfall.

Fördelar:

Systemet används med fördel på stora ytor för mörkläggning eller solskydd, då inga ljusspringor uppstår. Endast en motor för drivning gör det mer ekonomiskt att installera samt störande motorljud minimeras.

Systemet innehar endast en styrgejd som är synlig vid inkört läge samt eventuella bärlinor. Resterande ligger upprullat runt dukröret vid uppkört läge.

Systemet integreras i konstruktionen och kan med fördel fällas in i undertak. Systemmått och infästning projekteras efter behov.



Materialval:

Styrgejder & topp infästning i natureloxerat aluminium alternativt lackerad i RAL eller NCS kulör kod. Dukrör med snabbfäste, för duk, i aluminiumrör, 58mm eller 86mm.

Duk kvalitet enligt önskemål. Dock måste duken vara formstabil.

Styrning:

Motordrift via tryckknapps manöver alternativt automatik manövrering via exempelvis solljus eller tid.

Styrning via fjärrstyrning 868,3Mhz. EIB, LON, KNX m.m.

erco
systems ab

Smedtorpsvägen 3
SE-451 75 Uddevalla
Telefon +46 (0)522 67 01 80
info@erco.se
www.erco.se